SPW-301.302 开孔剂

一. 用　途

在印刷过程中，由于操作环境温度或湿度影响，或静电作用会发生油墨阻塞网孔，或堆积而影响印刷质量，此时使用 SPW-301 或 SPW302。该产品可打开网版上干枯或凝结的油墨，适用于多种油墨。

二. 使用方法

将 SPW-301 或 SPW302 开孔剂喷在干枯或凝固的油墨上，也可用毛巾连续擦拭，直至擦试干净至网孔打开，以确保无残留物。

三. 特别提示

SPW-301 适合一般溶剂型油墨，SPW-302 适合热固油墨，UV 油墨
在油墨恢复印刷前，应先试印，以保证印刷质量。

四. 包　装

1000 毫升 / 瓶　200 升 / 桶

五. 储　存

本产品宜存储存在阴凉干燥处，5℃～25℃储存，在原始的容器里保质期 12 个月。

六. 安全与处理

本产品

- 使用时要十分小心，要戴上合适的手套和化学安全眼镜。
- 不含有任何有毒和致癌化学物质，或致基因突变的物质。

七. 环境信息

本产品：

- 不含有重金属
- 不含有蒙特利尔公约所列明的导致破坏大气臭氧层的物质。

八. 注意事项

本品易挥发，注意密封保存。使用前请仔细阅读 MSDS

如需其他技术咨询及服务请致电：（010）63333161　63333162　　传　　真:（010）63333163
或登陆网址：http://www.sinia.com.cn　　电子邮箱：sale@sinia.com.cn
地址：北京市丰台区华源一里甲 1 号 512　　邮　　编：100073